

W33 Широкоформатный пьезоструйный 33-миллиметровый промышленный принтер с одной печатающей головкой для сольвентных чернил.

- Промышленная печатающая головка
- Высота печати до 2 x 33 мм, настраивается с помощью 1 или 2 печатающих головок
- Картридж 500 мл для непрерывной печати
- Сольвентные чернила обеспечивают четкую печать на различных материалах
- 10,1-дюймовый сенсорный дисплей
- Простой и интуитивно понятный интерфейс
- Подключение Ethernet для интеграции и управления
- Печать даты, текстов, изображений, партии, 1d b 2d кодов, баз данных



Модель	W3311	W3312	W3321	W3322
Тип головки	Пьезо			
Высота печати	33mm			
Головки	1	2	1	2
Направление	Сбоку		Сверху	
Разрешение	Y:600. 300; X:900. 600. 400. 300. 200. 150			
Скорость	100 м/мин при 600*300dpi			
Контроллер	10.1” сенсорный экран			
Подключения	USB/ Ethernet/ Энкодер/ Датчик/ Сигнальная колонна			
Шрифт, языки	True type, Китайский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Арабский, Турецкий, Тайский			
Язык интерфейса	True type, Китайский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Арабский, Турецкий, Тайский			
Сообщения	Текс, изображения, счетчик, 1d и 2d коды, номер смены, даты (юлианский и григорианский календарь)			
Коды	EAN8/ EAN13/ EAN128(GS1)/ CODE25/ CODE39/ CODE128/ CODE128A/ CODE128B/ CODE128C/ Codebar2width/ UPC12/ PDF417/ QR(GS1)/ DM(GS1)			
Подключение	TCP/IP. UDP; Simple (Weighing scale mode), USB-Сканер			
More Functions	Настройка формата даты, защита паролем, пользовательская база, скорость моделирования, датчик моделирования, Калибровка энкодера			
Установка	Дополнительный крепеж для установки принтера, коронатор			
Электроподключени е	110-220V AC 50/60 Гц			
Энергопотребление	150Вт	250Вт	150Вт	250Вт
Температура Влажность	5°C- 35°C/ 10% - 90%			
Вес/ Габариты	18 кг/ 42*41*51 см			
Сертификаты	CE			

